

# **ELENCO PREZZI**

## **Lavori a Corpo e a Misura**

**OGGETTO:** NUOVA SCUOLA PER L'INFANZIA

**COMMITTENTE:** PARMMAINFANZIA

Data, 20/09/2006

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b><u>VOCI A MISURA</u></b>			
Nr. 1 C.A.G.0G.a0	Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono , mattoncino e similari Pavimenti autobloccanti in cemento formato doppio T, onda, doppio esagono e mattoncino: grigio spessore 6 cm <b>euro (sei/65)</b>	m <sup>2</sup>	6,65
Nr. 2 C.A.G.0W	Pozzetto degrassatore in cls prefabbricato 70x70x90 cm <b>euro (duecentoventinove/24)</b>	u	229,24
Nr. 3 C.A.G.14.a0	Chiusini in calcestruzzo prefabbricati, con telaio, per pozzetti: misura esterna 30 x 30 cm <b>euro (tre/20)</b>	u	3,20
Nr. 4 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali <b>euro (trentauno/69)</b>	u	31,69
Nr. 5 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali <b>euro (trentauno/69)</b>	u	31,69
Nr. 6 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali <b>euro (trentauno/69)</b>	u	31,69
Nr. 7 C.A.G.1K	Pozzetti in calcestruzzo sifonati per tubi pluviali <b>euro (trentauno/69)</b>	u	31,69
Nr. 8 C.A.K.0M.d0	Tessuto non tessuto in poliestere, in rotoli da 100 m altezza 3 m: peso specifico 300 g/m <sup>2</sup> <b>euro (zero/82)</b>	m <sup>2</sup>	0,82
Nr. 9 C.A.M.1K.a0	Pannelli in PVC per pareti di separazione vaso WC: - spessore 40 mm, dim. 90x90 <b>euro (centodiciassette/96)</b>	cadauno	117,96
Nr. 10 C.F.A.1U.b0	Zoccoli in ceramica: -levigato 8x20 cm <b>euro (undici/21)</b>	m	11,21
Nr. 11 C.M.A.0A.a0	Lavabo lavamani assistente in vetrochina senza colonna: 65 x 55 cm circa <b>euro (novantanove/59)</b>	u	99,59
Nr. 12 C.M.A.0A.a0	Lavabo lavamani assistente in vetrochina senza colonna: 65 x 55 cm circa <b>euro (novantanove/59)</b>	u	99,59
Nr. 13 C.M.A.0K.b0	Lavatoio in fire clay lava-sederino con sfioratore e supporto per appoggio della tavola: Lavatoio in fire clay con sfioratore e supporto per appoggio della tavola: 76 x 52 x 35 cm <b>euro (centoquattordici/48)</b>	u	114,48
Nr. 14 C.M.A.5F	Vaso-bidet monoblocco, con sedile,cassetta di scarico con batteria, scarico a pavimento per disabili <b>euro (cinquecentosessantaotto/06)</b>	u	568,06
Nr. 15 D.A.A.05.c0	Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) - con escavatore meccanico, compreso trasporto alle discariche fino a 10 km di distanza <b>euro (otto/68)</b>	m <sup>3</sup>	8,68
Nr. 16 D.A.A.05.c0	Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) - con escavatore meccanico, compreso trasporto alle discariche fino a 10 km di distanza <b>euro (otto/68)</b>	m <sup>3</sup>	8,68
Nr. 17 D.A.A.05.c0	Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) - con escavatore meccanico, compreso trasporto alle discariche fino a 10 km di distanza <b>euro (otto/68)</b>	m <sup>3</sup>	8,68
Nr. 18 D.A.A.05.c0	Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) Scavo di sbancamento o di splateamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, roccia e trovanti esclusi, in sezione di larghezza non inferiore a 3.00 m e fino alla profondità di 2.00 m al di sotto del piano di campagna, compreso onere per la profilatura delle scarpate nonché il sollevamento delle materie scavate ed il loro carico sui mezzi di trasporto o la formazione di depositi provvisori in fregio allo scavo, esclusi eventuali armature, sbadacchiature, prosciugamenti ed aggotamenti (non inferiore a 200 m <sup>3</sup> e fino ad 800 m <sup>3</sup> ) - con escavatore meccanico, compreso trasporto alle discariche fino a 10 km di distanza <b>euro (otto/68)</b>	m <sup>3</sup>	8,68
Nr. 19 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centotrentacinque/26)</b>	m <sup>3</sup>	135,26
Nr. 20 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centotrentacinque/26)</b>	m <sup>3</sup>	135,26
Nr. 21 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centotrentacinque/26)</b>	m <sup>3</sup>	135,26
Nr. 22 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centotrentacinque/26)</b>	m <sup>3</sup>	135,26
Nr. 23 D.A.E.1P.f0	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> d'impasto, per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri e solette, compreso pompa o gru, gettato con ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte: - resistenza caratteristica a 28 gg - Rck non inferiore a 45 N/mm <sup>2</sup> <b>euro (centotrentacinque/26)</b>	m <sup>3</sup>	135,26
Nr. 24 D.A.E.1Z.b0	Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: Casseformi per getti in calcestruzzo, compresi disarmo e ponteggi di servizio: per murature di cantinato e sotterranee <b>euro (diciannove/89)</b>	m <sup>2</sup>	19,89
Nr. 25 D.A.E.1Z.b0	idem c.s. ...servizio: per murature di cantinato e sotterranee <b>euro (diciannove/89)</b>	m <sup>2</sup>	19,89
Nr. 26 D.A.E.1Z.b0	idem c.s. ...servizio: per murature di cantinato e sotterranee <b>euro (diciannove/89)</b>	m <sup>2</sup>	19,89
Nr. 27 D.A.E.1Z.e0	idem c.s. ...servizio: per pilastri e travi ribassate <b>euro (trentatre/34)</b>	m <sup>2</sup>	33,34
Nr. 28 D.A.E.1Z.e0	idem c.s. ...servizio: per pilastri e travi ribassate <b>euro (trentatre/34)</b>	m <sup>2</sup>	33,34
Nr. 29 D.A.E.1Z.e0	idem c.s. ...servizio: per pilastri e travi ribassate <b>euro (trentatre/34)</b>	m <sup>2</sup>	33,34
Nr. 30 D.A.E.1Z.e0	idem c.s. ...servizio: per pilastri e travi ribassate <b>euro (trentatre/34)</b>	m <sup>2</sup>	33,34
Nr. 31 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (uno/08)</b>	kg	1,08
Nr. 32 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm <b>euro (uno/08)</b>	kg	1,08
Nr. 33 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm <b>euro (uno/08)</b>	kg	1,08
Nr. 34 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm <b>euro (uno/08)</b>	kg	1,08
Nr. 35 D.A.E.25.c0	Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo FeB44K ad aderenza migliorata per cemento armato, compreso sfrido e legature: barre del ø 8-28 mm <b>euro (uno/08)</b>	kg	1,08
Nr. 36 D.A.F.17.b0	Muratura portante o di tamponamento in blocchi cavi di cemento alleggerito con argilla espansa o similari del tipo a facciavista, idrorepellenti, tagliafuoco, grigi, posati con malta bastarda idrofugata, per opere in elevazione, compresa stilatura Muratura portante o di tamponamento in blocchi cavi di cemento alleggerito con argilla espansa o similari del tipo a facciavista, idrorepellenti, tagliafuoco, grigi, posati con malta bastarda idrofugata, per opere in elevazione, compresa stilatura spessore 25 cm <b>euro (duecentoventitre/49)</b>	m³	223,49
Nr. 37 D.A.F.17.b1	ONERE IN AGGIUNTA PER REALUIZZAZIONE COPERTINA di cemento su muri H Muratura portante o di tamponamento in blocchi cavi di cemento alleggerito con argilla espansa o similari del tipo a facciavista, idrorepellenti, tagliafuoco, grigi, posati con malta bastarda idrofugata, per opere in elevazione, compresa stilatura Muratura portante o di tamponamento in blocchi cavi di cemento alleggerito con argilla espansa o similari del tipo a facciavista, idrorepellenti, tagliafuoco, grigi, posati con malta bastarda idrofugata, per opere in elevazione, compresa stilatura spessore 25 cm <b>euro (ventitre/44)</b>	ml	23,44
Nr. 38 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm <b>euro (centocinquantacinque/05)</b>	m³	155,05
Nr. 39 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm <b>euro (centocinquantacinque/05)</b>	m³	155,05
Nr. 40 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm <b>euro (centocinquantacinque/05)</b>	m³	155,05
Nr. 41 D.A.F.1H.b0	Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione Muratura termoisolante portante in blocchi pieni o semipieni di conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa o similari, da posare con malta bastarda, per opere in elevazione 30x50x20 spessore 30 cm <b>euro (centocinquantacinque/05)</b>	m³	155,05
Nr. 42 D.A.F.1K	Pareti interne in blocchi di cemento cellulare espanso autoclavato, spessore 8 cm, con peso specifico di 500 kg/m³, posati con apposito collante premiscelato, tagliafuoco REI 120 <b>euro (ventidue/66)</b>	m²	22,66
Nr. 43 D.A.F.1K	Pareti interne in blocchi di cemento cellulare espanso autoclavato, spessore 8 cm, con peso specifico di 500 kg/m³, posati con apposito collante premiscelato, tagliafuoco REI 120 <b>euro (ventidue/66)</b>	m²	22,66
Nr. 44 D.A.F.2K	Pareti interne in blocchi di cemento cellulare espanso autoclavato, spessore 12 cm, con peso specifico di 500 kg/m³, posati con apposito collante premiscelato, tagliafuoco REI 120 <b>euro (venticinque/37)</b>	m²	25,37
Nr. 45 D.A.F.2K	Pareti interne in blocchi di cemento cellulare espanso autoclavato, spessore 12 cm, con peso specifico di 500 kg/m³, posati con apposito collante premiscelato, tagliafuoco REI 120 <b>euro (venticinque/37)</b>	m²	25,37
Nr. 46 D.A.G.0A.a0	Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile con autocarro <b>euro (ventinove/41)</b>	m³	29,41
Nr. 47 D.A.G.0A.a0	Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile con autocarro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (ventinove/41)</b>	m <sup>3</sup>	29,41
Nr. 48 D.A.G.0A.a0	Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile con autocarro		
	<b>euro (ventinove/41)</b>	m <sup>3</sup>	29,41
Nr. 49 D.A.G.0A.a0	Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: Vespai con ciottoli, ghiaia grossa o pietriscone, intasamento con materiale minuto, compresi sistemazione e livellamento: - in zona accessibile con autocarro		
	<b>euro (ventinove/41)</b>	m <sup>3</sup>	29,41
Nr. 50 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespai sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m <sup>2</sup> )		
	<b>euro (diciotto/97)</b>	m <sup>2</sup>	18,97
Nr. 51 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespai sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m <sup>2</sup> )		
	<b>euro (diciotto/97)</b>	m <sup>2</sup>	18,97
Nr. 52 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespai sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m <sup>2</sup> )		
	<b>euro (diciotto/97)</b>	m <sup>2</sup>	18,97
Nr. 53 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespai sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m <sup>2</sup> )		
	<b>euro (diciotto/97)</b>	m <sup>2</sup>	18,97
Nr. 54 D.A.G.0F	Massetto in conglomerato cementizio a kg 300 di cemento tipo R 325, fornito con ausilio di pompa, per uno spessore di 8 cm netti dalla compenetrazione nel vespai sottostante, armato con rete elettrosaldata, questa compresa nel prezzo, tirato a frattazzo lungo (quantità minima 100 m <sup>2</sup> )		
	<b>euro (diciotto/97)</b>	m <sup>2</sup>	18,97
Nr. 55 D.A.H.0Z.g0	Solaio orizzontale ad armatura lenta, a lastre tralicciate vibrato dello spessore di 4 cm. larghezza cm 100-120-250, comprensivo di polistirolo di alleggerimento e armatura di corredo, soletta collaborante dello spessore di cm 4 in calcestruzzo Rck = 30 N/mm <sup>2</sup> armata con rete di ripartizione 20x20 cm ø 5, sovraccarico totale di 400 kg/m <sup>2</sup> escluso il solo peso proprio: Solaio orizzontale ad armatura lenta, a lastre tralicciate vibrato dello spessore di 4 cm. larghezza cm 100-120-250, comprensivo di polistirolo di alleggerimento e armatura di corredo, soletta collaborante dello spessore di cm 4 in calcestruzzo Rck = 30 N/mm <sup>2</sup> armata con rete di ripartizione 20x20 cm ø 5, sovraccarico totale di 400 kg/m <sup>2</sup> escluso il solo peso proprio: - per luci da 6.51 a 7.00 m spess. = 28 cm (4 + 20 + 4)		
	<b>euro (cinquantasette/67)</b>	m <sup>2</sup>	57,67
Nr. 56 D.A.H.0Z.g0	Solaio orizzontale ad armatura lenta, a lastre tralicciate vibrato dello spessore di 4 cm. larghezza cm 100-120-250, comprensivo di polistirolo di alleggerimento e armatura di corredo, soletta collaborante dello spessore di cm 4 in calcestruzzo Rck = 30 N/mm <sup>2</sup> armata con rete di ripartizione 20x20 cm ø 5, sovraccarico totale di 400 kg/m <sup>2</sup> escluso il solo peso proprio: Solaio orizzontale ad armatura lenta, a lastre tralicciate vibrato dello spessore di 4 cm. larghezza cm 100-120-250, comprensivo di polistirolo di alleggerimento e armatura di corredo, soletta collaborante dello spessore di cm 4 in calcestruzzo Rck = 30 N/mm <sup>2</sup> armata con rete di ripartizione 20x20 cm ø 5, sovraccarico totale di 400 kg/m <sup>2</sup> escluso il solo peso proprio: - per luci da 6.51 a 7.00 m spess. = 28 cm (4 + 20 + 4)		
	<b>euro (cinquantasette/67)</b>	m <sup>2</sup>	57,67
Nr. 57 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm		
	<b>euro (uno/67)</b>	m	1,67
Nr. 58 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm		
	<b>euro (uno/67)</b>	m	1,67
Nr. 59 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm		
	<b>euro (uno/67)</b>	m	1,67
Nr. 60 D.A.L.03.b0	Fornitura e posa in opera di guaina bitumata tagliamuro armata al velovetro, contro l'umidità ascendente, spessore 3 mm, comprese sovrapposizioni: larghezza 33 cm		
	<b>euro (uno/67)</b>	m	1,67
Nr. 61 D.A.L.04	Fornitura e posa in opera di guaina, in rotoli ,in polietilene ad alta densità con rilievi semiconici, compresi listello di ancoraggio e tasselli		
	<b>euro (due/85)</b>	m <sup>2</sup>	2,85
Nr. 62 D.A.L.04	Fornitura e posa in opera di guaina, in rotoli ,in polietilene ad alta densità con rilievi semiconici, compresi listello di ancoraggio e tasselli		
	<b>euro (due/85)</b>	m <sup>2</sup>	2,85

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 63 D.A.L.04	Fornitura e posa in opera di guaina, in rotoli ,in polietilene ad alta densità con rilievi semiconici, compresi listello di ancoraggio e tasselli <b>euro (due/85)</b>	m <sup>2</sup>	2,85
Nr. 64 D.A.L.2K.a0	Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in lastre di polistirolo da sale vergine conforme a norme UNI 7819, densità 20-25 kg/m <sup>3</sup> compresi collante, rete di armatura in fibra di vetro, paraspigoli in alluminio, finitura in rivestimento plastico, spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00 kg/m <sup>2</sup> , escluso ponteggio ed eventuali tasselli con spessore di 4 cm <b>euro (trentauno/25)</b>	m <sup>2</sup>	31,25
Nr. 65 D.A.L.2K.a0	Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in lastre di polistirolo da sale vergine conforme a norme UNI 7819, densità 20-25 kg/m <sup>3</sup> compresi collante, rete di armatura in fibra di vetro, paraspigoli in alluminio, finitura in rivestimento plastico, spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00 kg/m <sup>2</sup> , escluso ponteggio ed eventuali tasselli con spessore di 4 cm <b>euro (trentauno/25)</b>	m <sup>2</sup>	31,25
Nr. 66 D.A.L.2K.a0	Rivestimento termoisolante da applicare all'esterno detto "a cappotto" in lastre di polistirolo da sale vergine conforme a norme UNI 7819, densità 20-25 kg/m <sup>3</sup> compresi collante, rete di armatura in fibra di vetro, paraspigoli in alluminio, finitura in rivestimento plastico, spessore minimo 1,8 mm pari a 3,00 kg/m <sup>2</sup> , escluso ponteggio ed eventuali tasselli con spessore di 4 cm <b>euro (trentauno/25)</b>	m <sup>2</sup>	31,25
Nr. 67 D.A.M.0A	Fornitura e posa in opera di pannelli di cartongesso dello spessore di 13 mm in locali alti fino a 3 m e strato termoisolante di lana di vetro trattata con resine termoindurenti, densità non inferiore a 70 kg/m <sup>3</sup> , spessore totale 40 mm <b>euro (venti/96)</b>	m <sup>2</sup>	20,96
Nr. 68 D.A.M.0A	Fornitura e posa in opera di pannelli di cartongesso dello spessore di 13 mm in locali alti fino a 3 m e strato termoisolante di lana di vetro trattata con resine termoindurenti, densità non inferiore a 70 kg/m <sup>3</sup> , spessore totale 40 mm <b>euro (venti/04)</b>	m <sup>2</sup>	20,04
Nr. 69 D.A.N.05.b0	Pareti verticali preparate con diffusori doppi annegati in reticolo di calcestruzzo armato perfettamente liscio, rasato sul vetro sulle due facce, intervetro cm 1: - con diffusore da 24 x 24 cm <b>euro (centotrentasette/47)</b>	m <sup>2</sup>	137,47
Nr. 70 D.B.G.1K	Impermeabilizzazione copertura con guaina bituminosa granigliata spessore 4/7 mm applicata a fiamma <b>euro (dieci/59)</b>	m <sup>2</sup>	10,59
Nr. 71 D.B.G.1K	Impermeabilizzazione copertura con guaina bituminosa granigliata spessore 4/7 mm applicata a fiamma <b>euro (dieci/59)</b>	m <sup>2</sup>	10,59
Nr. 72 D.B.G.2K	Impermeabilizzazione sottostante alla copertura in coppi con guaina bituminosa granigliata spessore 4 mm applicata a fiamma <b>euro (dieci/59)</b>	m <sup>2</sup>	10,59
Nr. 73 D.B.G.2K	Impermeabilizzazione sottostante alla copertura in coppi con guaina bituminosa granigliata spessore 4 mm applicata a fiamma <b>euro (dieci/59)</b>	m <sup>2</sup>	10,59
Nr. 74 D.B.G.2K	Impermeabilizzazione sottostante alla copertura in coppi con guaina bituminosa granigliata spessore 4 mm applicata a fiamma <b>euro (dieci/59)</b>	m <sup>2</sup>	10,59
Nr. 75 D.B.J.0U.a0	Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua esente da cemento e leganti aerei, applicato per strati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: Intonaco ottenuto da premiscelato di calce eminentemente idraulica naturale forte e di inerti di cava, privi di sostanze organiche, a curva granulometrica controllata e continua esente da cemento e leganti aerei, applicato per strati successivi non superiori a 1.5 cm con finitura a civile fino, compreso paraspigoli in lamiera zincata: per esterni <b>euro (diciannove/38)</b>	m <sup>2</sup>	19,38
Nr. 76 D.B.J.0U.a0	idem c.s. ...zincata: per esterni <b>euro (diciannove/38)</b>	m <sup>2</sup>	19,38
Nr. 77 D.B.J.0U.a0	idem c.s. ...zincata: per esterni <b>euro (diciannove/38)</b>	m <sup>2</sup>	19,38
Nr. 78 D.B.J.0U.a0	idem c.s. ...zincata: per esterni <b>euro (diciannove/38)</b>	m <sup>2</sup>	19,38
Nr. 79 D.B.J.0U.b0	idem c.s. ...zincata: per interni <b>euro (quindici/44)</b>	m <sup>2</sup>	15,44
Nr. 80 D.B.J.0U.b0	idem c.s. ...zincata: per interni <b>euro (quindici/44)</b>	m <sup>2</sup>	15,44
Nr. 81 D.B.J.0U.b0	idem c.s. ...zincata: per interni <b>euro (quindici/44)</b>	m <sup>2</sup>	15,44
Nr. 82 D.B.J.0U.b0	idem c.s. ...zincata: per interni <b>euro (quindici/44)</b>	m <sup>2</sup>	15,44
Nr. 83 D.B.L.OZ	Pavimentazione marciapiedi in piastrelle di gres porcellanato antigelivo formato 30 x 30 cm compresi sottofondo a posa diagonale, giunti di dilatazione in pvc ogni 2 m e formazione delle pendenze		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (quarantatre/79)</b>	m <sup>2</sup>	43,79
Nr. 84 D.B.L.0Z	Pavimentazione marciapiedi in piastrelle di gres porcellanato antigelivo formato 30 x 30 cm compresi sottofondo a posa diagonale, giunti di dilatazione in pvc ogni 2 m e formazione delle pendenze <b>euro (quarantatre/79)</b>	m <sup>2</sup>	43,79
Nr. 85 D.B.L.0Z	Pavimentazione marciapiedi in piastrelle di gres porcellanato antigelivo formato 30 x 30 cm compresi sottofondo a posa diagonale, giunti di dilatazione in pvc ogni 2 m e formazione delle pendenze <b>euro (quarantatre/79)</b>	m <sup>2</sup>	43,79
Nr. 86 D.E.A.09.b0	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici per opere stradali, altezza minima 50 cm con trasporto alle discariche entro 10 km di distanza <b>euro (cinque/07)</b>	m <sup>3</sup>	5,07
Nr. 87 D.E.A.0F.a2	Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, per collettori e manufatti, principali o secondari, compresi eventuali carico e trasporto dei materiali eccedenti: cantiere profondità fino a 1.50 m <b>euro (cinque/07)</b>	m <sup>3</sup>	5,07
Nr. 88 D.E.A.0F.b2	idem c.s. ...fino a 3.00 m <b>euro (sei/31)</b>	m <sup>3</sup>	6,31
Nr. 89 D.E.A.0F.b2	idem c.s. ...fino a 3.00 m <b>euro (sei/31)</b>	m <sup>3</sup>	6,31
Nr. 90 D.E.A.0F.b2	idem c.s. ...fino a 3.00 m <b>euro (sei/31)</b>	m <sup>3</sup>	6,31
Nr. 91 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone) <b>euro (settanta/34)</b>	m <sup>3</sup>	70,34
Nr. 92 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone) <b>euro (settanta/34)</b>	m <sup>3</sup>	70,34
Nr. 93 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone) <b>euro (settanta/34)</b>	m <sup>3</sup>	70,34
Nr. 94 D.E.C.05	Calcestruzzo in opera confezionato con 0.400 m <sup>3</sup> di sabbia e 0.800 m <sup>3</sup> di ghiaietto per m <sup>3</sup> di impasto a kg 150 di cemento tipo R 325, gettato senza ausilio di casseri, per fondazioni e sottofondazioni (magrone) <b>euro (settanta/34)</b>	m <sup>3</sup>	70,34
Nr. 95 D.E.D.05.c2	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC norme UNI EN 1329-1,serie 300 (avorio)(con marchio IIP), per condotte fognarie, con sottofondo, rinfianco e cappa in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325 formante un bauletto dello spessore di 15 cm, compresa sigillatura dei giunti, esclusi scavo e reinterro: opera compiuta -ø esterno mm 140 <b>euro (dodici/00)</b>	m	12,00
Nr. 96 D.E.D.05.d2	idem c.s. ...esterno mm 160 <b>euro (tredici/82)</b>	m	13,82
Nr. 97 D.E.D.1U.b2	Fornitura e posa in opera di tubi autoportanti in cemento centrifugato con basamento, con giunto a bicchiere, compreso anello in neoprene, incluso sottofondo e rinfianco: opera compiuta - ø interno mm 400 <b>euro (cinquantacinque/41)</b>	m	55,41
Nr. 98 D.E.J.0P.a0	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento, prefabbricati per fognatura escluso il chiusino: - misura interna 30 x 30 x 30 cm <b>euro (quarantatre/27)</b>	u	43,27
Nr. 99 D.E.J.0P.c0	idem c.s. ...misura interna 50 x 50 x 50 cm <b>euro (sessantatre/45)</b>	u	63,45
Nr. 100 D.E.J.0P.e0	idem c.s. ...misura interna 100 x 100 x 100 cm <b>euro (centosei/39)</b>	u	106,39
Nr. 101 D.E.J.0R.a0	Fornitura e posa in opera di prolunghe in calcestruzzo per pozzetti prefabbricati: - misura interna 30 x 30 x 30 cm <b>euro (undici/96)</b>	u	11,96
Nr. 102 D.E.J.0R.c0	idem c.s. ...misura interna 50 x 50 x 50 cm <b>euro (quindici/88)</b>	u	15,88
Nr. 103 D.E.J.1F.e0	Fornitura e posa in opera di chiusini in calcestruzzo prefabbricati con telaio, per pozzetti: - misura esterna 110 x 110 cm <b>euro (trentatre/18)</b>	u	33,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 104 D.E.J.1K	Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie, caditoie in ghisa grigia, completi di telaio <b>euro (cinquantasei/85)</b>	cadauno	56,85
Nr. 105 D.E.J.1M.d0	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa a grafite sferoidale per pozzetti d'ispezione, rivestiti con vernice bituminosa, conformi alla norma UNI EN 124, per installazione su carreggiate stradali: classe D 400 (carico rottura KN 400) autobloccante, ø coperchio tondo 600 mm <b>euro (centoottantaquattro/39)</b>	u	184,39
Nr. 106 D.E.K.0A.b0	Fornitura di ghiaia di cava per rilevato stradale, compresa stesura a strati non superiori a 50 cm, onere della compattazione con rulli statici o vibranti, sagomatura con relative pendenze: di torrente <b>euro (diciannove/75)</b>	m³	19,75
Nr. 107 D.E.K.0K.a0	Stabilizzato di frantoio per intasamento massiccata, comprese rullatura, innaffiatura e formazione delle eventuali pendenze, pronto per ricevere pavimentazione: spessore 10 cm <b>euro (tre/34)</b>	m²	3,34
Nr. 108 D.E.K.0Z	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione di ancoraggio in strati da 5 cm a 8 cm, per superfici superiori a 2.500 m², per ogni cm <b>euro (uno/13)</b>	m²	1,13
Nr. 109 D.E.K.15	Trattamento bituminoso in semipenetrazione con stesa di pietrisco di 40/60 mm per lo spessore medio di 6-7 cm, con 5 Kg di emulsione bituminosa acida al 60% sparsa in due mani successive in ragione di 2,5 kg al m² cadauna, il tutto ricoperto con litri 15 di pietrisco di 8/12 mm per la prima mano e litri 10 di pietrisco di 6/8 mm per la seconda mano, comprese pulizia del piano di posa e successive rullature con compressori di 6/8 t. <b>euro (sei/09)</b>	m²	6,09
Nr. 110 D.E.K.1F	Manto di usura in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione d'ancoraggio, in strati da 30 mm a 40 mm, per superfici superiori a 2.500 m², per ogni cm. <b>euro (uno/55)</b>	m²	1,55
Nr. 111 D.E.L.04.b0	Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura al quarzo per elementi rettilinei in opera su fondazioni in calcestruzzo dosato a kg 300 m³, compreso scavo: 12/15 x 25 cm <b>euro (ventuno/54)</b>	m	21,54
Nr. 112 D.E.L.04.b0	Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura al quarzo per elementi rettilinei in opera su fondazioni in calcestruzzo dosato a kg 300 m³, compreso scavo: 12/15 x 25 cm <b>euro (ventuno/54)</b>	m	21,54
Nr. 113 D.E.L.04.b0	Cordoli in calcestruzzo vibrocompresso armato con fibre di polietilene e finitura al quarzo per elementi rettilinei in opera su fondazioni in calcestruzzo dosato a kg 300 m³, compreso scavo: 12/15 x 25 cm <b>euro (ventuno/54)</b>	m	21,54
Nr. 114 D.E.L.0P.c0	Pavimenti autobloccanti in cemento, formato doppio T, onda, doppio esagono, mattoncino su sottofondo di pietrischetto compresa assistenza muraria e sabbia di intasatura. - colore grigio spessore 8 cm <b>euro (venti/93)</b>	m²	20,93
Nr. 115 D.E.L.0Q.d0	Pavimenti autobloccanti in cemento con superficie trattata al quarzo, formato doppio T, onda, doppio esagono, mattoncino su sottofondo di pietrischetto compresa assistenza muraria e sabbia di intasatura. colorati spessore 8 cm <b>euro (ventitre/44)</b>	m²	23,44
Nr. 116 D.E.L.15.a0	Pavimentazione in lastre di porfido del Trentino Alto Adige, colore misto, misure a correre, lunghezza non inferiore al doppio della larghezza, comprese assistenza muraria, caldaia e stuccatura: - 15 cm <b>euro (sessantatre/35)</b>	m²	63,35
Nr. 117 D.E.M.05	Esecuzione di plinto per palo in acciaio da illuminazione pubblica di dimensioni di 70 x 100 x 100 cm, eseguito in calcestruzzo dosato a kg 250 di cemento R 325, compresi casseri e pozzetto di ispezione completo di chiusino in cemento, fori per passaggio dei cavi ed esclusi scavo e reinterro <b>euro (centoventinove/08)</b>	u	129,08
Nr. 118 D.E.M.0A	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC normale ø 100, predisposto con filo di traino cavi con bauletto in calcestruzzo a kg 250 di cemento R325, escluso scavo e reinterro <b>euro (dieci/59)</b>	m	10,59
Nr. 119 D.E.M.0F	Fornitura e posa in opera di punto luce su palo in ferro rastremato, zincato e verniciato a due mani su primer, con diametro alla base di 133 mm, altezza dal suolo 8 m, completo di foro per ingresso cavi e asola per morsettieria da incasso da collocarsi alla base del palo, morsettieria tipo trifase provvista di fusibili di protezione, con armatura stradale da 150 W, completa di lampada, reattore, condensatore di rifasamento e conduttori di collegamento fino alla morsettieria, compresi zoccolo circolare in cls del diametro di 35 cm a vista e presa di terra costituita da puntazza in acciaio zincato <b>euro (cinquecentocinquante/23)</b>	u	553,23
Nr. 120 D.F.A.05.e0	Pavimento in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm non a casellario, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldaia: - trani fiorito 30 x 30 cm <b>euro (quaranta/99)</b>	m²	40,99

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 121 D.F.A.05.e1	idem c.s. ...x 30 cm <b>euro (quarantadue/78)</b>	m <sup>2</sup>	42,78
Nr. 122 D.F.A.05.e1	idem c.s. ...x 30 cm <b>euro (quarantadue/78)</b>	m <sup>2</sup>	42,78
Nr. 123 D.F.A.05.10	Pavimento in marmo tipo standard a posa diagonale, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldana: pietra di Serena 30x30 cm <b>euro (centosette/11)</b>	m <sup>2</sup>	107,11
Nr. 124 D.F.A.05.10	Zoccolino battiscopa in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldana: pietra di Serena 30x30 cm <b>euro (cinquantatre/00)</b>	ml	53,00
Nr. 125 D.F.A.05.10	Zoccolino battiscopa in marmo tipo standard, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldana: pietra di Serena 30x30 cm <b>euro (cinquantatre/00)</b>	ml	53,00
Nr. 126 D.F.A.05.11	Pavimento in marmo tipo standard a posa diagonale, spessore minimo 1.8-2 cm, levigato e lucidato in opera, escluse assistenza muraria e caldana: pietra di Serena 30x30 cm <b>euro (centootto/92)</b>	m <sup>2</sup>	108,92
Nr. 127 D.F.A.0K.a0	Pavimento in piastrelle di cotto forte smaltato cottura a 900°C, monocoloro o variegato, a superficie liscia, di forma quadrata o rettangolare, compreso malta di allettamento dello spessore di 3÷5 cm, anche con impiego di eventuale pompa di sollevamento al piano, escluso assistenza muraria: Pavimento in piastrelle di cotto forte smaltato cottura a 900°C, monocoloro o variegato, a superficie liscia, di forma quadrata o rettangolare, compreso malta di allettamento dello spessore di 3÷5 cm, anche con impiego di eventuale pompa di sollevamento al piano, escluso assistenza muraria: - 20 x 20 cm <b>euro (ventiquattro/84)</b>	m <sup>2</sup>	24,84
Nr. 128 D.F.A.0K.a0	Pavimento in piastrelle di cotto forte smaltato cottura a 900°C, monocoloro o variegato, a superficie liscia, di forma quadrata o rettangolare, compreso malta di allettamento dello spessore di 3÷5 cm, anche con impiego di eventuale pompa di sollevamento al piano, escluso assistenza muraria: Pavimento in piastrelle di cotto forte smaltato cottura a 900°C, monocoloro o variegato, a superficie liscia, di forma quadrata o rettangolare, compreso malta di allettamento dello spessore di 3÷5 cm, anche con impiego di eventuale pompa di sollevamento al piano, escluso assistenza muraria: - 20 x 20 cm <b>euro (ventiquattro/84)</b>	m <sup>2</sup>	24,84
Nr. 129 D.F.A.0U.f1	Pavimento in piastrelle di gres porcellanato cottura 1150-1250°C a posa diagonale, con superficie liscia di forma quadrata o rettangolare, compresa pulitura a posa ultimata e malta di allettamento dello spessore di 3÷5 cm, anche con impiego di eventuale pompa di sollevamento al piano, escluso assistenza muraria: serie granito marmorizzato unicolore 30x30 cm, prelevigate e lucidate, posate a colla compreso sottofondo tirato a riga <b>euro (cinquantacinque/91)</b>	m	55,91
Nr. 130 D.F.B.0U.b0	Pavimento in linoleum, compresa rasatura con materiale imputrescibile, esclusi assistenza muraria e sottofondo: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato spessore 2.5 mm <b>euro (ventiotto/41)</b>	m <sup>2</sup>	28,41
Nr. 131 D.F.B.0U.b0	Pavimento in linoleum, compresa rasatura con materiale imputrescibile, esclusi assistenza muraria e sottofondo: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato spessore 2.5 mm <b>euro (ventiotto/41)</b>	m <sup>2</sup>	28,41
Nr. 132 D.F.B.0U.b0	Pavimento in linoleum, compresa rasatura con materiale imputrescibile, esclusi assistenza muraria e sottofondo: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato spessore 2.5 mm <b>euro (ventiotto/41)</b>	m <sup>2</sup>	28,41
Nr. 133 D.F.B.0U.b1	Onere aggiuntivo realizzazione zoccolo arrotondato: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato H= 0,20 <b>euro (diciannove/39)</b>	ml	19,39
Nr. 134 D.F.B.0U.b1	Onere aggiuntivo realizzazione zoccolo arrotondato: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato H= 0,20 <b>euro (diciannove/39)</b>	ml	19,39
Nr. 135 D.F.B.0U.b1	Onere aggiuntivo realizzazione zoccolo arrotondato: - linoleum tinta unita, variegato o marmorizzato H= 0,20 <b>euro (diciannove/39)</b>	ml	19,39
Nr. 136 D.F.C.0F.a0	Rivestimento in piastrelle di cotto forte 900°C smaltate su biscotto o in monocottura, 20x20 cm, prima scelta, colori bianco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e supporto, compresi stuccatura e jolly in pvc: Rivestimento in piastrelle di cotto forte 900°C smaltate su biscotto o in monocottura, 20x20 cm, prima scelta, colori bianco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e supporto, compresi stuccatura e jolly in pvc: in opera su colla <b>euro (ventiquattro/19)</b>	m <sup>2</sup>	24,19
Nr. 137 D.F.C.0F.a0	Rivestimento in piastrelle di cotto forte 900°C smaltate su biscotto o in monocottura, 20x20 cm, prima scelta, colori bianco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e supporto, compresi stuccatura e jolly in pvc: Rivestimento in piastrelle di cotto forte 900°C smaltate su biscotto o in monocottura, 20x20 cm, prima scelta, colori bianco o tenui, non decorate, esclusi assistenza muraria e supporto, compresi stuccatura e jolly in pvc: in opera su colla <b>euro (ventiquattro/19)</b>	m <sup>2</sup>	24,19

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 138 D.F.D.05.e2	Soglie in marmo, pietra e granito, posate a malta, spessore cm 3 opera compiuta Pietra serena levigata fine <b>euro (ottanta/64)</b>	m <sup>2</sup>	80,64
Nr. 139 D.F.D.05.h2	idem c.s. ...opera compiuta Pietra di Cardoso <b>euro (cento/53)</b>	m <sup>2</sup>	100,53
Nr. 140 D.F.D.0A.1	Soglie in ceramica con listello in ottone 30 x 5 mm, comprese zanche, per separazione locali con pavimenti in linoleum e ceramica, larghezza cm 10-30 <b>euro (trentadue/55)</b>	m	32,55
Nr. 141 D.F.D.0A.1	Soglie in ceramica con listello in ottone 30 x 5 mm, comprese zanche, per separazione locali con pavimenti in linoleum e ceramica, larghezza cm 10-30 <b>euro (trentadue/55)</b>	m	32,55
Nr. 142 D.F.D.0A.2	Soglie piatte in ottone 30 x 5 mm, comprese zanche, per separazione locali con pavimenti in linoleum, larghezza cm 10 <b>euro (ventitre/52)</b>	m	23,52
Nr. 143 D.F.D.1F.c0	Zoccolino battiscopa: -in piastrelle di gres porcellanato 10 x 20 cm; 12,5 x 25 cm <b>euro (sei/30)</b>	m	6,30
Nr. 144 D.F.D.1F.c0	Zoccolino battiscopa: -in piastrelle di gres porcellanato 10 x 20 cm; 12,5 x 25 cm <b>euro (sei/30)</b>	m	6,30
Nr. 145 D.F.D.1F.c0	Zoccolino battiscopa: -in piastrelle di gres porcellanato 10 x 20 cm; 12,5 x 25 cm <b>euro (sei/30)</b>	m	6,30
Nr. 146 D.F.E.1A.b0	Pavimentazione spatolata in malta epossidica e quarzo sferoidale, compresi preparazione e primerizzazione del supporto e due mani a finire in resina epossidica; per superficie minima di 500 m <sup>2</sup> : - spessore 7 mm <b>euro (trentotto/84)</b>	m <sup>2</sup>	38,84
Nr. 147 D.G.A.1U.b1	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (trecentocinquanta/74)</b>	u	350,74
Nr. 148 D.G.A.1U.b1	idem c.s. ...ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (trecentocinquanta/74)</b>	u	350,74
Nr. 149 D.G.A.1U.b2	idem c.s. ...ferramenta, serratura interna a scrocco, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (trecentotrentadue/71)</b>	u	332,71
Nr. 150 D.G.A.1U.b2	idem c.s. ...ferramenta, serratura interna a scrocco, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (trecentotrentadue/71)</b>	u	332,71
Nr. 151 D.G.A.1U.b3	idem c.s. ...ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,80 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (trecentocinquanta/74)</b>	u	350,74
Nr. 152 D.G.A.1U.b3	idem c.s. ...ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,80 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (trecentocinquanta/74)</b>	u	350,74
Nr. 153 D.G.A.1U.b4	Porte interne apertura a vento battente in legno laccata e colorata con oblò (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 1,00 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (quattrocentoquaranta/93)</b>	u	440,93
Nr. 154 D.G.A.1U.b5	Porte interne apertura a scomparsa in legno laccata e colorata (compresa lucidatura satinata), con maniglia incassata in PVC e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 0,90 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (quattrocentottantasei/00)</b>	u	486,00
Nr. 155 D.G.A.1U.b6	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e maniglione antipanico e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 1,20 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (quattrocentonovantacinque/02)</b>	u	495,02
Nr. 156 D.G.A.1U.b6	Porte interne a battente in legno (compresa lucidatura satinata), laccata e colorata con maniglia in PVC e maniglione antipanico e cornice in legno laccata e colorata spessore 45 mm, tamburate, completo di ferramenta, serratura di sicurezza tipo Yale, misura luce netta 1,20 x 2,10 m, spalla 10/30 cm <b>euro (quattrocentonovantacinque/02)</b>	u	495,02
Nr. 157 D.H.B.05.s10	Finestra serramento scorrevole in alluminio preverniciato scuro con maniglie in PVC, vetro antisfondamento e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna a comando elettrico - profilato 50 mm, dim 3.00 x 1.10 <b>euro (millecinquantadue/62)</b>	cadauno	1'052,62

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 158 D.H.B.05.s7	Finestra interna bagni in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglie incassate in PVC per ante scorrevoli e vetro bianco antisfondamento - profilato 50 mm, dim 1.50 x 0.80 <b>euro (quattrocentodiciannove/29)</b>	cadauno	419,29
Nr. 159 D.H.B.05.s8	Finestra interna bagni in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglie in PVC ad un battente e vetro bianco antisfondamento, sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna - profilato 50 mm, dim. 1.05 x 1.10 <b>euro (seicentoottantanove/78)</b>	cadauno	689,78
Nr. 160 D.H.B.05.s8	Finestra interna bagni in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglie in PVC ad un battente e vetro bianco antisfondamento, sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna - profilato 50 mm, dim. 1.05 x 1.10 <b>euro (seicentoottantanove/78)</b>	cadauno	689,78
Nr. 161 D.H.B.05.s9	Finestra serramento in alluminio preverniciato scuro con vetro antisfondamento a spicchi ed apertura a vasistas - profilato 50 mm, dim 1.00 <b>euro (cinquecentonove/44)</b>	cadauno	509,44
Nr. 162 D.H.B.05.s9	Finestra serramento in alluminio preverniciato scuro con vetro antisfondamento a spicchi ed apertura a vasistas - profilato 50 mm, dim 1.00 <b>euro (cinquecentonove/44)</b>	cadauno	509,44
Nr. 163 D.H.B.0K.s1	Porta d'ingresso in alluminio preverniciato a due battenti, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato antisfondamento, apertura con comando elettrico, doppia fila di vetri colorati, quadrati fissi ed elementi decorativi in rame verniciato e smaltato, assistenza idraulica all'apertura a terra; dim. 2.10+0,80 x 2,60, come da disegni esecutivi. <b>euro (duemilacentodiciotto/94)</b>	cadauno	2'118,94
Nr. 164 D.H.B.0K.s1	Porta d'ingresso in alluminio preverniciato a due battenti, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato antisfondamento, apertura con comando elettrico, doppia fila di vetri colorati, quadrati fissi ed elementi decorativi in rame verniciato e smaltato, assistenza idraulica all'apertura a terra; dim. 2.10+0,80 x 2,60, come da disegni esecutivi. <b>euro (duemilacentodiciotto/94)</b>	cadauno	2'118,94
Nr. 165 D.H.B.0K.s1 1	Serramento porta in alluminio con maniglie in PVC e serratura Yale con pannellatura areata a doghe; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi. <b>euro (seicentosestantasei/27)</b>	cadauno	676,27
Nr. 166 D.H.B.0K.s1 2	Serramento finestra in alluminio fissa con pannellatura areata a doghe; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi. <b>euro (seicentoquattro/13)</b>	cadauno	604,13
Nr. 167 D.H.B.0K.s1 2/ 1	Serramento fportainestra in alluminio con apertura a cardine con pannellatura areata a doghe; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi. <b>euro (novecentosettantatre/81)</b>	cadauno	973,81
Nr. 168 D.H.B.0K.s1 3	Lucernari apribili standard completi di vetro retinato: Rame - luce 400 x 220 cm a due falde con due sezioni apribili elettricamente, compreso motorizzazioni ed impianti annessi ed ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (milleottocentoquarantaotto/44)</b>	u	1'848,44
Nr. 169 D.H.B.0K.s1 4	Lucernari apribili standard completi di vetro retinato: Rame - luce 880 x 600 cm a due falde con due sezioni apribili elettricamente, compreso motorizzazioni ed impianti annessi ed ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (tremladuecentonovantauno/14)</b>	u	3'291,14
Nr. 170 D.H.B.0K.s1 5	Lucernari apribili standard completi di vetro retinato: Rame - luce 100 x 150 cm a due falde con due sezioni apribili elettricamente, compreso motorizzazioni ed impianti annessi ed ogni onere per dare l'opera a perfetta regola d'arte. <b>euro (ottocentocinquantesi/60)</b>	u	856,60
Nr. 171 D.H.B.0K.s2	Portafinestra in alluminio preverniciato a due battenti, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato riflettente antisfondamento, con maiglione antipanico, sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna con comando elettrico; dim. 2.00 x 2,55, come da disegni esecutivi. <b>euro (milletrentasei/93)</b>	cadauno	1'036,93
Nr. 172 D.H.B.0K.s3	Serramento per uscita di sicurezza in alluminio preverniciato a un battente, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato riflettente antisfondamento; dim. 1.20 x 2.55, come da disegni esecutivi. <b>euro (seicentoventidue/15)</b>	cadauno	622,15
Nr. 173 D.H.B.0K.s3	Serramento per uscita di sicurezza in alluminio preverniciato a un battente, tonalità scura con maniglie in PVC e vetro temperato riflettente antisfondamento; dim. 1.20 x 2.55, come da disegni esecutivi. <b>euro (seicentoventidue/15)</b>	cadauno	622,15
Nr. 174 D.H.B.0K.s4	Serramento in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglia in PVC antipanico e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna con comando elettrico e vetro temperato e riflettente; dim. 5.00 x 2.55, come da disegni esecutivi. <b>euro (milletrecentosette/43)</b>	cadauno	1'307,43
Nr. 175	Serramento in alluminio preverniciato tonalità scura con maniglia in PVC antipanico e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.H.B.0K.s4	cassetta interna con comando elettrico e vetro temperato e riflettente; dim. 3.75 x 2.55, come da disegni esecutivi. <b>euro (milletrecentosette/43)</b>	cadauno	1'307,43
Nr. 176 D.H.B.0K.s5	Serramento in alluminio preverniciato scuro ad una anta con maniglia in PVC e sistema di oscuramento con avvolgibile in PVC a cassetta interna con comando elettrico con zoccolo in lamiera e vetro antisfondamento; dim. 0.90 x 2.10, come da disegni esecutivi. <b>euro (cinquecentoottantasei/09)</b>	cadauno	586,09
Nr. 177 D.H.B.0K.s6	Porta di accesso serramento in ferro preverniciato scuro ad una anta con doppia lamiera diamantata nello specchio superiore ed inferiore con maniglia in PVC e serratura di sicurezza Yale, dim. 1.20 x 2.10, come da disegni esecutivi. <b>euro (seicentotredici/15)</b>	cadauno	613,15
Nr. 178 D.I.A.05.b3	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini e scossaline a sagoma corrente, comprese chiodature, ferri di sostegno con tiranti in ragione di uno al m, imboccature per pluviali, saldati con stagno al 35-50% con esclusione della lamiera preverniciata, da intendersi sigillata: Svil. 75 cm - di lamiera di rame 6/10 <b>euro (trentaquattro/27)</b>	m	34,27
Nr. 179 D.I.A.05.b3	Fornitura e posa in opera di canali di gronda, frontalini e scossaline a sagoma corrente, comprese chiodature, ferri di sostegno con tiranti in ragione di uno al m, imboccature per pluviali, saldati con stagno al 35-50% con esclusione della lamiera preverniciata, da intendersi sigillata: Svil. 75 cm - di lamiera di rame 6/10 <b>euro (trentaquattro/27)</b>	m	34,27
Nr. 180 D.I.A.0A.b2	Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di sostegno: Rotondi ø 10 cm di lamiera di rame 6/10 <b>euro (quindici/79)</b>	m	15,79
Nr. 181 D.I.A.0A.b2	Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di sostegno: Rotondi ø 10 cm di lamiera di rame 6/10 <b>euro (quindici/79)</b>	m	15,79
Nr. 182 D.I.A.0A.b2	Fornitura e posa in opera di tubi di scarico pluviali, compreso elementi di sostegno: Rotondi ø 10 cm di lamiera di rame 6/10 <b>euro (quindici/79)</b>	m	15,79
Nr. 183 D.I.A.0M.b1	Fornitura e posa in opera di converse in rame chiodate e saldate con stagno al 35-50%: svil. 100 cm spessore 6/10 <b>euro (quarantauno/47)</b>	m	41,47
Nr. 184 D.I.A.0M.b1	idem c.s. ...35-50%: svil. 100 cm spessore 6/10 <b>euro (quarantauno/47)</b>	m	41,47
Nr. 185 D.I.A.0M.b1	idem c.s. ...35-50%: svil. 100 cm spessore 6/10 <b>euro (quarantauno/47)</b>	m	41,47
Nr. 186 D.I.A.0M.b2	idem c.s. ...35-50%: svil. 125 cm spessore 6/10 <b>euro (quarantanove/59)</b>	m	49,59
Nr. 187 D.I.A.0M.b2	idem c.s. ...35-50%: svil. 125 cm spessore 6/10 <b>euro (quarantanove/59)</b>	m	49,59
Nr. 188 D.I.A.1L.a0	Copertura di tetto tipo industriale con pannelli sandwich nervati e grecati, spessore 5 cm composto da lamiera più poliuretano più cartongelato, fissati con viti mordenti e guarnizioni di tenuta, esclusa struttura portante: in lamiera di rame spessore 5/10 <b>euro (quarantasei/89)</b>	m <sup>2</sup>	46,89
Nr. 189 D.I.A.1L.a0	Copertura di tetto tipo industriale con pannelli sandwich nervati e grecati, spessore 5 cm composto da lamiera più poliuretano più cartongelato, fissati con viti mordenti e guarnizioni di tenuta, esclusa struttura portante: in lamiera di rame spessore 5/10 <b>euro (quarantasei/89)</b>	m <sup>2</sup>	46,89
Nr. 190 D.K.A.05.b0	Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: - a tempera a due mani media tonalità su intonaco <b>euro (due/17)</b>	m <sup>2</sup>	2,17
Nr. 191 D.K.A.05.b0	Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: - a tempera a due mani media tonalità su intonaco <b>euro (due/17)</b>	m <sup>2</sup>	2,17
Nr. 192 D.K.A.05.b0	Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: Tinteggiatura interna su intonaci nuovi: - a tempera a due mani media tonalità su intonaco <b>euro (due/17)</b>	m <sup>2</sup>	2,17
Nr. 193 D.K.A.0A.d3	Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (dieci/46)</b>	m <sup>2</sup>	10,46
Nr. 194 D.K.A.0A.d3	Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali: <b>euro (dieci/46)</b>	m <sup>2</sup>	10,46
Nr. 195 D.K.A.0A.d3	Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo Tinteggiatura esterna di facciata a perfetta copertura su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali: <b>euro (dieci/46)</b>	m <sup>2</sup>	10,46
Nr. 196 D.K.A.0A.d4	Realizzazione in facciata disegno colorato con cornice grigio scuro e sfondo azzurro cielo, su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali: <b>euro (trecentoventiquattro/60)</b>	a corpo	324,60
Nr. 197 D.K.A.0A.d4	Realizzazione in facciata disegno colorato con cornice grigio scuro e sfondo azzurro cielo, su intonaco nuovo impalcatura fino a 8 m di altezza - con pittura a base di silicati di potassio, previa mano di primer; tinte normali: <b>euro (trecentoventiquattro/60)</b>	a corpo	324,60
Nr. 198 D.K.A.0U	Coloritura con smalto policromatico previa una mano di fondo e mano di primer su superficie nuova a scagliola, per altezze fino a 3 m <b>euro (quindici/47)</b>	m <sup>2</sup>	15,47
Nr. 199 D.K.A.0U	Coloritura con smalto policromatico previa una mano di fondo e mano di primer su superficie nuova a scagliola, per altezze fino a 3 m <b>euro (quindici/47)</b>	m <sup>2</sup>	15,47
Nr. 200 D.M.A.0F	Vaso a cacciata in vetrochina, cassetta di scarico da incasso in plastica pesante da 10 litri con comando a pulsante, sedile in legno rivestito, canotto con rosone e morsetto <b>euro (quattrocentoundici/23)</b>	u	411,23
Nr. 201 D.M.A.0F	Vaso a cacciata in vetrochina, cassetta di scarico da incasso in plastica pesante da 10 litri con comando a pulsante, sedile in legno rivestito, canotto con rosone e morsetto <b>euro (quattrocentoundici/23)</b>	u	411,23
Nr. 202 D.M.A.15	Lavabo a canale in fire-clay 217x67 cm, due gruppi miscelatori tradizionali a muro, sifone a barilotto ø 1¼", mensole, soglia di appoggio in marmo e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. <b>euro (millecentocinque/78)</b>	u	1'105,78
Nr. 203 D.P.A.01.c0	Formazione prato, pulizia di cantiere, fresatura per una profondità di cm 15, seminagione, rastrellatura, livellamento, asportazione di elementi estranei in discarica autorizzata, rullatura, compresi miscuglio di semi in graminacee nella quantità di Kg 0,035-0,040/m <sup>2</sup> , con kg 0, 200/m <sup>2</sup> di concime organico minerale: da m <sup>2</sup> 2000 a m <sup>2</sup> 3000 <b>euro (uno/82)</b>	m <sup>2</sup>	1,82
Nr. 204 D.P.B.01.a0	Messa a dimora piante per circonferenza cm 16-18 <b>euro (trentasei/08)</b>	u	36,08
Nr. 205 D.P.B.01.c0	idem c.s. ...per circonferenza da cm 20 a 30 <b>euro (ottantauno/15)</b>	u	81,15
Nr. 206 D.P.B.01.e0	Messa a dimora piante per policorniche di altezza da cm 400 a 450 <b>euro (ottantauno/15)</b>	u	81,15
Nr. 207 D.P.B.02	Messa a dimora di cespugli e siepi fino ad altezza cm 150 <b>euro (quattro/05)</b>	u	4,05
Nr. 208 NP1	Realizzazione cornicione in cls come da elaborati esecutivi h 0,55, realizzato con casseri sagomati in polistirolo o in altro materiale adatto dare l'opera a perfetta regola d'arte, compreso ogni altro onere relativo al ferro d'armatura, disarmanti etc. <b>euro (duecentodue/88)</b>	ml	202,88
Nr. 209 NP1	Realizzazione cornicione in cls come da elaborati esecutivi h 0,55, realizzato con casseri sagomati in polistirolo o in altro materiale adatto dare l'opera a perfetta regola d'arte, compreso ogni altro onere relativo al ferro d'armatura, disarmanti etc. <b>euro (duecentodue/88)</b>	ml	202,88
Nr. 210 NP10	Riempimento aree verde attrezzate con terreno vegetale fino a cm 50 <b>euro (due/05)</b>	m <sup>2</sup>	2,05
Nr. 211 NP11	ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI pari al 20% dell'importo degli impianti <b>euro (duecentocinquantamilacinquecentoottantacinque/46)</b>	%	250'585,46
Nr. 212 NP2	Realizzazione di gazebo in elementi portanti strutturali in legno lamellare costituito da n. 6 pilastri (dim. 15x15), travi portanti, ed elementi di copertura formati da tenda estensibile con relativo meccanismo di chiusura apertura, e fili di acciaio tesi tra gli elementi strutturali orizzontali in modo da creare la base per rampicanti, compreso realizzazione piastre in acciaio per fissaggio alla base dei pilastri, tutto compreso per dare l'opera finita a regola d'arte come meglio specificato negli elaborati progettuali esecutivi		

